

## SCHEDA TECNICA

### Trituratore Pronar MRW 2.75g – cingolato



Il nuovo modello **Pronar MRW 2.75g** è un tritatore compatto che è in grado di trattare diversi materiali come rifiuti urbani, legname di scarto, rifiuti verdi, rifiuti da costruzione e demolizione e rottami leggeri. Le sue dimensioni e il suo peso ridotto lo rendono facile da trasportare, ma senza sacrificare la robustezza di costruzione. Il tritatore MRW 2.75g è dotato di diversi tipi di rotori indipendenti, fra cui per esempio quelli per la lavorazione specifica dei materiali inerti.

#### Trituratore birotore mobile Pronar MRW 2.75g - cingolato

##### Unità di azionamento

Azionamento:	Motore Diesel VOLVO PENTA
Omologazione:	EU Stage V – Tier 4 Final
Potenza di propulsione:	210 kW – 280 CV
Giri motore:	2.200 min <sup>-1</sup>
Numero cilindri:	6
Cilindrata:	7,7 lt
Capacità serbatoio:	400 lt
Sistema Cleanfix	Per radiatore motore e radiatore impianto idraulico

##### Sistema di triturazione

Dimensione dei rotori	1550 / 685 mm (lunghezza/diametro)
Numero rotori:	2 con trasmissione ad alberi indipendenti
Velocità rotazione rotori:	max. 37 min <sup>-1</sup>
Dimensione camera di triturazione (l x la.):	1.620 x 2.340 mm

##### Dimensioni e peso

Altezza di carico:	Ca. 3.180 mm
Capacità tramoggia:	ca. 2,5 m <sup>3</sup>
Larghezza nastro trasportatore:	900 mm

Dimensioni macchina:	Trasporto: 6.642 x 2.491 x 2.750 mm
	Lavoro: 12.410 x 2.491 x 3.080
Peso:	ca. 21.000 kg (escluso deferrizzatore)

**Allestimento macchina**

Carro cingolato:	Con trasmissione idraulica del moto
Velocità massima:	1 km/h